



GUÍA LUBRICACIÓN



NAFTA		
Modelo	Norma Requerida	Aceite Shell
i10	API SM ó Sup. ILSAC GF4 ó Sup.	Helix Ultra 5W-40
Grand i 10	API SM ó Sup. ILSAC GF4 ó Sup.	Helix Ultra 5W-40
New i30	API SL, SM ó Sup. ILSAC GF3, GF4 ó Sup.	Helix Ultra 5W-40
Veloster	API SL, SM ó Sup. ILSAC GF3, GF4 ó Sup.	Helix Ultra 5W-40
Genesis Coupé	API SL, SM ó Sup. ILSAC GF3, GF4 ó Sup. ACEA A5	Helix Ultra Professional AF 5W-30
Elantra	API SM ó Sup. ILSAC GF4 ó Sup.	Helix Ultra 5W-40
Creta*	ACEA A5	Helix Ultra Professional AF 5W-30
Tucson*	API SM ILSAC GF4 ACEA A5 ó Sup.	Helix Ultra Professional AF 5W-30
Santa Fe	API SM ó Sup. ILSAC GF4 ó Sup. ACEA A5 ó Sup.	Helix Ultra Professional AF 5W-30
H1	API SL, SM ó Sup. ILSAC GF3, GF4 ó Sup.	Helix Ultra 5W-40

DIESEL		
Modelo	Norma Requerida	Aceite Shell
New Tucson	ACEA C2	Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Santa Fe	ACEA C2/C3 (hasta 2012)	Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
	ACEA B4 (nuevo Modelo)	Helix Ultra 5W-40
Grand Santa Fe	ACEA B4	Helix Ultra 5W-40
H1	ACEA B4 (hasta 2014)	Helix Ultra 5W-40
	ACEA C2 (a partir 2015)	Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
HD78	EURO 3	Rimula R4X 15W-40
	EURO 4	Rimula R6 LM10W-40

Nota: Los lubricantes indicados responden a los requisitos del fabricante y de acuerdo a las especificaciones (norma) requeridas.

versión: Octubre 2016