

17/12/10

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PATENTADOS DESDE ENERO 2011

INDICADO PARA ARGENTINA

UTILITARIOS DIESEL PO C/RAIL H1

DESPUES DE LOS 100000 km, RESTÁRSELOS A LOS KM REALES PARA USAR LA TABLA

KM x 1000

EJEMPLO: 160(REALES)-100=60 (60000 KM)

ITEM	DESCRIPCION	Kilómetros									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	Control GDS/HI SCAN PRO (Chequeo electrónico)			I			I			I	
2	Revisar niveles/revisar luces/carga batería	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Regular válvulas/Puesta a punto/Ralenti				E				E		
4	Aceite Helix Diesel HX7 semi sintético-cambio-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
5	Filtro aceite original -cambio-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
6	Filtro aire (En zonas polvorintas se cambia antes)	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
7	Filtro aire climatizador	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
8	Filtro gasoil y pérdidas de combustible (a)	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
9	Aceite caja manual						I				
10	Aceite caja automática original						I				
11	Grasa diferencial (Solo se cambia si se contamina con agua)			I			I			I	
12	Líquido de frenos/embrague/Dir. Potencia	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Líquido refrigerante Cambiar a los 200 y luego c/40)		I		I		I		I		I
14	Pastillas/cintas freno -inspec.o cambio-Pérdidas-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Caja dirección/extremos/rótulas/fijación chasis	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Cardán			I			I			I	
17	Correas (Distribución) -en R: revisar tensores y bomba de agua					I			R		
18	Correas (Alternador, B. Agua y A. Acondic.)								R		
19	Mangueras ventilación carter y valv. EGR+vacío alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Rotación de neumáticos/Control de inflado	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
21	Rodamientos ruedas delanteras/Lámparas+tapón llenado tanque						I				

R	Reemplazar
E	Ejecutar
I	Inspeccionar o completar niveles o purgar filtros de gasoil, o limpiar filtro de aire

(a)	En Motores Diesel se cambian junto a 1 Protec Diesel System Cleaner o Liqui Moly System Pflege Diesel en el tanque
-----	--

EQUIVALENCIA DE TIEMPO EN STOCK 12 MESES = 15000 KM