

15/12/10

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PATENTADOS DESDE ENERO 2011

CAMIONES HD 65/78 common rail

DESPUES DE LOS 100, SE REPITE SALVO EL DE 1000 KM

ITEM	DESCRIPCION	Kilómetros										
		1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	Revisar niveles/revisar luces/carga batería/escape/ejes Del/Tras /amortiguadores/suspensión/bulones carrocería (a)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Control nivel líquido y fugas en el sist. de dirección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Regular válvulas - Bulones de tapa (b)- Apriete elásticos	E		E		E(b)		E		E(b)		E
4	Puesta a punto de la inyección			I		I		I		I		I
5	Estado inyectores/ Control presión de inyección			E		E		E		E		E
6	Aceite Helix Diesel HX7 semisintético -cambio-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7	Filtro aceite original -cambio-	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8	Filtro aire (R si el indicador de polvo está rojo)(c)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	Filtro gasoil NUEVO (d)(P), purgado y pérdidas de combustible		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
10	Aceite caja manual		R	I		R		I		R		I
11	Grasa diferencial		R	I	I	R	I	I	I	R	I	I
12	Líquido de frenos/Embrague, I: Rev. Nivel y pérdidas		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
13	Líquido Dir. Potencia- I: Rev. Nivel y pérdidas		R	I	I	I	R	I	I	I	R	I
14	Líquido refrigerante - funcionamiento termostato/tapa radiador		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
15	Engrase y reapriete Rodamiento central cardán-Inspección de la junta universal				E			E			E	
16	Juego pedales y palanca cambio/ Fuelles, crucetas y rótulas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Freno mano-Juego varillaje dirección- Func. bomba (e)		I	I	I	I(e)	I	I	I	I(e)	I	I
18	Revisar/Engrasar cojinetes ruedas Del/Tras		I	I	E	I	I	E	I	I	E	I
19	Pastillas/cintas de freno/mangueras - I o R -	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Correas (Alternador, B. Agua y A. Acondic.)		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
21	Rotación de neumáticos/Control de inflado/Repriete (f)	I	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

INSPECCIONES DE REASEGURO	
1	ANUAL (I Y R ANTE CUALQUIER DETERIORO)
2	BIANUAL (I Y R ANTE CUALQUIER DETERIORO)

Piezas con caucho: Mangueras combustible, agua, calefacción, freno, cubetas, servofreno, etc.
Mangueras direc. Potencia, aire acondicionado, luz de freno.

R	Reemplazar
E	Ejecutar - Engrasar
I	Inspeccionar o completar niveles o purgar filtros de gasoil, o limpiar filtro de aire
P	Purgar semanalmente

* Reemplazo de cintas de freno delanteras	3,3 Hs.
* Reemplazo de cintas de freno traseras	5,3 Hs.
** Limpieza Ultrasonica inyectores	2,0 Hs

(a)	SEMANAL: Purga separador de agua- Revisión niveles, tapa radiador y funcionamiento termostato.
(b)	40000 Km: Revisar bulones de tapa
(c)	El indicador de polvo se cambia a los 60
(d)	Cambio de filtro junto a 1 lata de Protec Common Rail Diesel System Cleaner.- Solo los filtros nuevos: 3194545900 y 751
(e)	40000 Km: Hacer alineación
(e)	Cada 5000 Km: Apretar tuercas de rueda, revisar pérdidas del circuito de dirección y holgura de cintas de freno.

EQUIVALENCIA DE TIEMPO EN STOCK 12 MESES = 40000 KM

Los motores common rail deben usarse con combustibles de gran calidad como Shell V Power Diesel o YPF EuroDiesel, con bajo contenido de azufre

EQUIVALENCIAS PARA VEHICULOS ESTACIONADOS LARGO TIEMPO:

UN AÑO EQUIVALE A 20000Km